



София 1336, ж.к. "Люлин" 2, бул. "П. Владигеров" № 66, п.к. 3
тел.: 02 939 63 00, факс: 02 925 00 63, www.bulgartransgaz.bg



До
Всички Кандидати
в процедурата

Относно: Постъпили въпроси от Кандидати по обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с наименование: „Доставка на помпено-компресорни тръби” – Идент. № 090-020

Уважаеми господа,

Във връзка с постъпили въпроси от кандидати в процедурата и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, представяме нашите отговори, както следва:

Въпрос: Кое издание на API 5CT имате предвид?

Отговор: В дейността на “Булгартрансгаз” ЕАД се използва стандарт EN (ISO 11960:2004) както и API 5CT-89.

Въпрос: Какви да бъдат краищата на тръбите – NUE, EUE?

Отговор: В Техническата спецификация:

- за 3 ½” ПКТ след външния размер е записано 9.2 lb/ft , същото означава, че тръбата е “ Non-upset tubing coupling “;
- за 4 ½” ПКТ след външния размер е записано 12.6 lb/ft , същото означава, че тръбата е “ Non-upset tubing coupling “.

Въпрос: Цялото количество тръби ли трябва да бъде с дясна резба?

Отговор: Тръбите от двата размера са с дясна резба.

Въпрос: Какво е работното налягане в тръбите и налице ли са специални работни условия на тръбите?

Отговор: В стандарти EN (ISO 11960:2004) – виж таблица E.57 и API 5CT-89 е записано, че всяка една тръба подлежи на “ Hydrostatic test pressure”. За различният диаметър и различен вид (клас) N (L) налягането е различно, това налягане покрива

изискванията ни. В Техническата спецификация са описани всички наши специфични изискване за тръбите.

Въпрос: Ще има ли специално външно покритие на тръбите или стандартното антикорозионно транспортно покритие е достатъчно?

Отговор: Нямаме изискване за специално външно покритие на тръбите, стандартното полагано от заводите производители антикорозионно покритие е достатъчно

Въпрос: Има ли изискване за защитни капачки на края на тръбите?

Отговор: Съгласно стандарти EN (ISO 11960:2004) и API 5CT-89 в раздел " Thread protectors" е описан вида на предпазителите за транспорт и съхранение на тръбите.

Въпрос: Има ли специални изисквания за връзките, в които се опаковат тръбите при транспорт?

Отговор: Заводите производители в отделна връзка според външния размер на тръбата поставят различен брой тръби, но общата тежина на отделна връзка е в диапазона 2000 ÷ 2500 кг.

Въпрос: Приема ли се от Вас муфовото съединение тип " Gastight premium connection UPJ за помпено компресорна тръба 3 ½"?

Отговор: В Техническата спецификация са дадени изискванията към тръбите (с външен диаметър 3 ½" и 4 ½") както и техните съединения. Съгласно ЗОП назначената комисия ще разгледа и оцени получените по процедурата оферти.

Въпрос: Съгласно приложената "Техническа Спецификация, т. II – Изисквания към муфовото съединение на тръбата", следва ли да приемем, че цитираните от Вас фирмени стандарти на резбови съединения от производители на подземно оборудване отговарят на стандарта на резбовото съединение посочено в Приложение 1 към техническата Спецификация?

Отговор: Производителите на подземно оборудване се различават от цитираните фирми, но имат оторизиране от посочените фирми за нарязване на резбовите им съединения.



Ангел Семерджиев

Изпълнителен Директор