141

ДОГОВОР

№ 1751

Днес, 27.08 2014 г., в гр. София между:

"Булгартрансгаз" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1336, ж.к."Люлин - 2", бул. "Панчо Владигеров" № 66, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 175203478, представлявано от Кирил Темелков - Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„Център – иновативни решения" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район р-н Триадица, бул. „Витоша" № 71, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 201552968, представлявано от Стоян Георгарски – Управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

във връзка с проведена обществена поръчка по реда на глава осма "а" във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител на обществена поръчка за "Доставка на филтърни елементи", разпределена в две позиции, както следва: Позиция № 1 "Доставка на филтърни елементи за въздухоочистно устройство на газотурбинен аргегат ГТКА Ц 6,3 В"; Позиция № 2 "Доставка на филтърни елементи за сепаратор на маслени пари", идент. номер 140-054, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и продаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 400 (четиристотин) броя филтърни елементи за въздухоочистно устройство на газотурбинен аргегат ГТКА Ц 6,3 В, наричани за краткост в договора „стока", конкретизирана по вид /търговска номенклатура/, технически данни, цена, количество, съгласно приложенията, които са неразделна част от този договор:

Приложение № 1 – Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Приложение № 2 – Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

II. КАЧЕСТВО И ОПАКОВКА.

2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоката, съгласно техническите изисквания, посочени в приложение № 1.

2.2. Опаковката следва да предпазва стоката от повреди по време на нейното транспортиране, както и да обезпечава безаварийното ѝ натоварване и разтоварване.

III. ЦЕНА.

3.1. Цената на стоката, предмет на настоящия договор, е в общ размер **28 844,58 /двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и четири лева и 0,58/ лева, без ДДС**, като единичните цени са съгласно приложение №2.

3.2. Цената по т. 3.1. е окончателна и валидна до пълното изпълнение на предвидения обем доставка и не подлежи на увеличение.

3.3. Цената по т. 3.1. е определена при условия на доставка DDP по Инкотермс 2010, до мястото на доставка по т. 5.1. и включва стойността на стоката, включително транспортните разходи, всички дължими във връзка с вноса мита, данъци, такси и застраховки.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банков път цената на стоката по т. 3.1. в срок до 10 (десет) работни дни след доставка на цялото количество стоката и представяне на следните документи в Централно Управление на „Булгартрансгаз" ЕАД, град София, ж.к. „Люлин" 2, бул. „Панчо Владигеров" № 66:

- оригинална фактура за дължимата сума;

- двустранно подписан, **без забележки**, от представители на двете страни по договора приемно–предавателен протокол по т. 5.4, удостоверяващ съответствието на доставената стока с изискванията по договора и приложенията към него.

4.2. Цената на стоката по т. 3.1. се заплаща по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно: "Централна Кооперативна Банка" АД

IBAN : BG74 CECB 9790 10F2 3691 00

BIC: CECBBGSF

V. МЯСТО И СРОК НА ДОСТАВКА. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ И РИСК.

5.1. Място на доставка на стоката: КС "Лозенец", с. Лозенец, общ. Странджа.

5.2. Срокът за изпълнение предмета на договора е до 21 (двадесет и един) дни от датата на подписване на договора.

5.3. Рискът от случайно погиване или повреждане на съответната стока се прехвърля върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответното място на доставка по т. 5.1. след нейното предаване и приемане с приемно-предавателен протокол по т. 5.4.

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността на съответната стока с нейното предаване в мястото на доставка, заедно с гаранционни карти (писмени гаранции) за срока по т. 7.9 на стоката, което се удостоверява с приемно-предавателен протокол, съставен и подписан от представители на двете страни по договора. В случай на непредставяне на гаранционните карти (писмените гаранции) и/или при констатирани видими недостатъци на доставената стока, в т. ч. несъответствия с договорените количество и/или окомплектовка и/или вид, стоката за която се отнасят не се приема.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да достави в срок и прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността на стоката, която по вид, технически данни и количество съответства на уговореното в договора и приложенията към него;

б) да предаде стоката в мястото на доставка, в срока и по реда, предвиден в раздел V от настоящия договор;

в) да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при доставката на стоката в мястото по т. 5.1. гаранционни карти (писмени гаранции) за срока по т. 7.9 на стоката.

г) да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено по реда на т. 12.2, за деня и часа на доставката на стоката в мястото на доставка най-малко 2 (два) работни дни преди конкретната дата.

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

а) да приеме съответната стока в мястото на доставка по реда, начина и условията по този договор;

б) да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на цялото количество доставени стоки при изпълнение условията на настоящия договор и приложенията към него;

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК. РЕКЛАМАЦИИ.

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че стоките са нови и неупотребявани, в пълно съответствие с изискванията на договора и приложенията към него.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламации за:

- видими недостатъци, в т. ч. несъответствия с договорените количество и/или окомплектовка и/или вид, които се отразяват в приемо-предавателния протокол по т. 5.4.
- скрити недостатъци.

7.3. Рекламациите за скрити недостатъци на стоките могат да се предявяват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на гаранционния срок по т. 7.9 и до 20 /двадесет/ дни след неговото изтичане, в случай че дефектите са настъпили в рамките на гаранционния срок.

7.4. Рекламациите за скрити недостатъци, установени след доставката, следва да бъдат придружени с констативен протокол, подписан от специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и същите трябва да съдържат искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, номера на договора, точното количество и вида на рекламираната стока.

7.5. При рекламация по т. 7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок не повече от 3 /три/ работни дни от датата на получаване на констативния протокол по т. 7.4 да изпрати свой представител за запознаване на място с претенциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за доставена стока със скрити недостатъци.

7.6. При рекламация по т. 7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в най-кратък срок, но не повече от 30 /тридесет/ дни от датата на получаване на рекламацията на свой риск и за своя сметка да ремонтира дефектната стока или да я замени с нова и да я достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в мястото, посочено в 5.1.

7.7. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за рекламации важи и по отношение на доставена ремонтирана или заменена стока или част от нея.

7.8. Рисковете и разходите, свързани с транспортирането на дефектната и доставката на ремонтираната или заменена стока от и до съответното място по т. 5.1., са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.9. Гаранционният срок на стоките е 18 (осемнадесет) месеца, считано от датата на подписване на съответния приемно-предавателен протокол по т. 5.4.

7.10. Гаранционният срок на съответната стока не тече през времето, когато същата е била извън експлоатация.

7.11. Гаранционният срок на доставената заменена стока започва да тече от датата на нейната доставка и е съгласно т. 7.9.

VIII. НЕУСТОЙКИ

8.1. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави стоката или част от нея или не представи гаранционните карти (писмените гаранции) в срока по т. 5.2., същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.1% от общата стойност по т. 3.1. за всеки ден закъснение.

8.2. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си в сроковете по раздел VII, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от съответната единична цена по т. 3.1. на конкретната рекламирана стока за всеки ден закъснение

8.3. При наложена неустойка за забава, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приспадне и удържи нейната стойност от цената по т. 3.1. или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати размера на неустойката, в 5 (пет) дневен срок от получаване на покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това, по посочената в поканата банкова сметка.

8.4. При забава в плащането на цената при условията на Раздел IV, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва, начислена за периода на забава върху стойността на дължимата сума.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

9.2. Непреодолимата сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало извън волята на страните след сключване на договора и намиращо се в пряка причинна връзка с неизпълнението или забавеното изпълнение.

9.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в срок от 7 /седем/ календарни дни от настъпването на събитието писмено уведомява другата страна за това обстоятелство. В 15 /петнадесет/ дневен срок от настъпването на събитието с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати писмено потвърждение (справка), изходящо от официален орган (съответната Търговско-промишлена палата или друг компетентен орган), в което да се посочи причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение на поръчката. Писмено уведомление следва да се изпрати и при прекратяване действието на непреодолимата сила в срок от 7 /седем/ календарни дни от края на събитието. При неуведомяване не може да има позоваване на непреодолима сила.

9.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила.

9.5. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението на поръчката, тя има право да прекрати договора с 15 /петнадесет/ дневно предварително писмено уведомление до другата страна.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.

10.1. Действието на договора се прекратява при изпълнение на неговия предмет.

10.2. Освен в случая по т.10.1., договорът може да бъде прекратен и в следните случаи:

10.2.1. по взаимно споразумение на страните, изразено в писмен вид;

10.2.2. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5-дневно писмено предизвестие, при неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок по-дълъг от 15 (петнадесет) дни след изтичане на договорения срок по т. 5.2.;

10.2.3. при условията на т.9.5.

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

XI. ПОДСЪДНОСТ.

11.1. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните трябва да решат чрез преговори и взаимно договаряне помежду си.

11.2. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на договарянето, те подлежат на разглеждане и решаване по съдебен ред от компетентния съд, съгласно българското законодателство.

XII. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

12.1. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

12.2. Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се извършват в писмена форма чрез факс, препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба.

12.3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни по него.

12.4. Настоящият договор и приложенията към него се съставиха и подписаха в 3 /три/ еднакви екземпляра - 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 2 (два) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.5. Неразделна част от настоящия договор са посочените в раздел I приложения.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

КИРИЛ ТЕМЕЛКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БУЛГАРТРАНСГАЗ 1 ЦУ СОФИЯ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

СТОЯН ГЕОРГАРСКИ

УПРАВИТЕЛ

Център иновативни решения ООД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование на поръчката: Доставка на филтърни елементи

Идент. номер на поръчката: 140-054

Позиция №1 Доставка на филтърни елементи за въздухоочистно устройство на газотурбинен аргегат ГТКА Ц 6,3 В

№	Описание на продуктите	Единица мярка	К-во	Задължителни дейности от участника
1	Филтърен елемент тип "джобен" (Bag filter) за въздухоочистно устройство на газотурбинен агрегат ГТКА Ц 6,3 В (2 ра степен). Технически изисквания: - да бъде тестван съгласно изискванията на Европейски стандарт EN779:2012; - средна степен на очистване на частици с големина 0,4 μn: не по-малко от 95% (class F9); - минимална степен на очистване на частици с големина 0,4 μn: 70% (class F9); - първоначална пропускна способност на въздуха: не по-малко от 4250 м3/ч; - рамка от стомана с не по-малко от 8 отделения (джоба); габаритни размери на рамката: 592x592 (допуска се толеранс от ±3 мм). Дълбочина на джоба - не повече от 720 мм	бр	400	Доставка

С изисквания към продуктите:

Гаранционен срок: Не по-малко от 18 месеца.
Място на доставка: в КС Лозенец, с. Лозенец, община Стралджа.

Производителят на филтърния елемент да бъде сертифициран от EUROVENT лаборатория за правото на ползване на EUROVENT сертификат за гарантиране на качеството на крайните продукти, с обхват спецификация по стандарт – ОМ-11-2013.

Позиция №2 Доставка на филтърни елементи за сепаратор на маслени пари

№	Описание на продуктите	Единица мярка	К-во	Задължителни дейности от участника
1	Филтърни елементи от стъклофибър с биндер 0,1 Type: 63-540 50 CRE Размери: Дължина-540мм, Диаметър-63mm, Дебелина на стената-6mm.	бр	36	Доставка

Общи изисквания към продуктите:

Гаранционен срок: Не по-малко от 18 месеца.
Място на доставка: КС Провадия, с. Кривня

Забележка: Филтърните елементи са резервна част за сепаратор за маслени пари Type 2.200/630-D на производителя CONTEC-Germany и съгласно експлоатационната документация от производителя, резервните части и консумативи трябва да бъдат същите или еквивалентни на вложените. В тази връзка предлаганите филтърни елементи трябва да бъдат същите или еквивалентни на вложените (съвместими със сепаратор на маслени пари "Type 2.200/630-D" на производителя "CONTEC – Germany").

До
„БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

ОФЕРТА

Уважаеми господа,

След детайлно запознаване с предмета на поръчката и техническата документация, имаме удоволствието да Ви предоставим нашето техническо и ценово предложение за участие в обществена поръчка възлагана чрез публична покана № 140-054 за "Доставка на филтърни елементи" разпределени в две позиции, както следва:

Позиция № 1 "Доставка на филтърни елементи за въздухоочистно устройство на газотурбинен агрегат ГТКА Ц 6,3 В"

Техническо и ценово предложение

№	Наименование	К-во	Ед. Цена	Сума
1	Филтърен елемент тип "джобен" (Bag filter) за въздухоочистно устройство на газотурбинен агрегат ГТКА Ц 6,3 В (2 ра степен). Технически характеристики: - филтърният елемент е тестван съгласно изискванията на Европейски стандарт EN779:2012; - средна степен на очистване на частици с големина 0,4 µn: не по-малко от 95% (class F9); - минимална степен на очистване на частици с големина 0,4 µn: 70% (class F9); - първоначална пропускна способност на въздуха: не по-малко от 4250 м3/ч; - рамка от стомана с не по-малко от 8 отделения (джоба); габаритни размери на рамката: 592x592 (допуска се толеранс от ±3 мм). Дълбочина на джоба - не повече от 720 мм	400	72.11	28844.58

Цена:
- ✓ 28 844,58 лева (двадесет и осем хиляди осемстотин четиридесет и четири и 58 ст.), без ДДС

Начин на плащане:
- ✓ До 10 работни дни след доставка на стоката и представяне на съответните документи

Условия на доставка:
DDP (Incoterms 2010) – КС "Лозенец", с.Лозенец, общ. Стралджа

Срок на доставка:
- ✓ 21 дни

Гаранция:
- ✓ 18 месеца от датата на доставка

Произход:
✓

Технически параметри – Приложение 1

Позиция № 2 "Доставка на филтърни елементи за сепаратор на маслени пари"

Техническо и ценово предложение

Обособена позиция 2

№	Наименование	К-во	Ед. Цена	Сума
1	Филтърни елементи от стъклофибър с биндер 0,1, Тип: 63-540 50 CRE, Размери: Дължина-540мм, Диаметър-63мм, Дебелина на стената-6мм	36	248,1731	8934,23

Цена:
- ✓ 8934,23 лева (осем хиляди деветстотин тридесет и четири лева и двадесет и три стотинки), без ДДС

Начин на плащане:
- ✓ До 10 работни дни след доставка на стоката и представяне на съответните документи

Условия на доставка:
- ✓ DDP (Incoterms 2010) – КС "Провадия", с. Кривня. общ. Провадия

Срок на доставка:
- ✓ 21 дни

Гаранция:
- ✓ 18 месеца от датата на доставка

Произход:
- ✓ Германия

Технически параметри – Приложение 2

Обща стойност за изпълнение предмета на поръчката (Позиция 1 и Позиция 2) 37 778,81 лева (тридесет и седем хиляди седемстотин седемдесет и осем и 81 ст) без ДДС.
Срока на валидност на настоящата оферта е 60 дни от обявената крайна дата за получаване на оферти.

За контакти:
София 1113
Ул. „Николай Хайтов" №2, вх. Г, ет. 3, ап. 6
Тел. 0877 277 251
Ел. поща: office@inocon.bg

Надяваме се, че нашата оферта ще удовлетвори Вашите изисквания.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с мен.

Приложения:

1. Удостоверение за актуално състояние
2. Техническо и ценово предложение
3. Декларация за приемане на условията в проекта на договора
4. Приложение 1 – техническа спецификация ОП1
   Сертификат, издаден от EUROVENT лаборатория, удостоверяващ правото на производителя на предлаганите филтърни елементи на ползване на EUROVENT сертификат за гарантиране на качеството на крайните продукти, с обхват спецификация по стандарт – ОМ 11 2013
5. Приложение 2 – техническа спецификация ОП2

С уважение,

Център – иновативни решения ООД

Стоян Георгарски
Управител

Вярно с оригинала

Център иновативни решения ООД

Y7J28 Въведете показания код:

ЕИК: 201552968

състояние към дата

Търси

Изчисти

"Център – иновативни решения" ООД

Общ статус | Обявени актове | Актуален учредителен акт | Дело | Указания

Основни обстоятелства

1. ЕИК	201552968			
2. Фирма	Център – иновативни решения	20110503104900	История	Документи
3. Правна форма	Дружество с ограничена отговорност	20110503104900	История	Документи
		20110503104900	История	Документи
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1463 район р-н Триадица Витоша No 71	20110503104900	История	Документи
5а. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната	БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1463 район р-н Триадица Витоша No 71	20110503104900	История	Документи
6. Предмет на дейност	Научно-развойна и предприемаческа дейност за предоставяне на модерни иновативни услуги, процеси, решения и продукти в сферата на денталната медицина и медицинска естетика. Прилагане на съвременните европейски стандарти за екологични решения и енергоспестяващи технологии и подходи в целия цикъл на управление на проекта, включително и при почистване, консервация и реставрация на културно-исторически ценности и паметници на културата. Разработване, внедряване, обучение и използване на актуалните информационно - технологични (ИТ) решения за оптимизиране на процесите и услугите в сферата на здравеопазването, съхраняването на културното наследство и екологичните и енергоспестяващи технологични решения. Разработване на обучителни програми и модули в сферата на предмета на дейност на дружеството и тяхното маркетиране и предоставяне, включително и посредством дистанционно уеб базирано обучение. Изграждане на бизнес - инкубатори и технологични паркове за внедряване на иновативните решения. Издателска, рекламна и промоционална дейност с цел разпространение и популяризиране създадените иновативни продукти и решения, включително организиране на събития, форуми, както и заснемане на филми и рекламни клипове, отразяващи новите решения.Проектиране и строителство на жилищни, промишлени, търговски и инфраструктурни обекти, ремонт и ремонтно-възстановителна дейност на всякакви обекти, изкопни работи, придобиване на строителна механизация и отдаването й под наем, транспортни и спедиторски услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност с всички позволени от закона стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и други дейности, незабранени със закон.	20131206173054	История	Документи
6а. Основна дейност по НКИД	Код КИД: 7219 Основна икономическа дейност от КИД: Научноизследователска и развойна дейност	20131206173054	История	Документи
7. Управители	СТОЯН ВАСИЛЕВ ГЕОРГАРСКИ	20131206173054	История	Документи
11. Начин на представляване	**Заличено обстоятелство**	20131206173054	История	Документи
19. Съдружници	НИКОЛАЙ ИГНАТОВ НИКОЛОВ, 400 лв. СТОЯН ВАСИЛЕВ ГЕОРГАРСКИ, 400 лв. ЛИЯ ИВЕЛИНОВА РАДАНОВА, 200 лв.	20131206173054	История	Документи
24. Прехвърляне на дружествен дял		20131206173054	История	Документи

Капитал

31. Размер	1000 лв.	20110503104900	История	Документи
32. Внесен капитал	1000 лв.	20110503104900	История	Документи

ОБРАЗЕЦ О1

ДЕКЛАРАЦИЯ*

за приемане на условията в проекта на договора

Долуподписаният Стоян Василев Георгарски, с лична карта № 645072310, издадена на 07.05.14 от МВР Благоевград, с ЕГН 8602170023, в качеството ми на Управител на „Център – иновативни решения" ООД, със седалище и адрес на управление: София, бул. „Витоша" №71

Участник в обществена поръчка с предмет "Доставка на филтърни елементи", позиция № 1 (едно), идент. номер 140-054,

Декларирам, че приемам условията в приложения към документацията проект на договор.

Център иновативни решения ООД

26.06.2014 г.
(дата)

Декларатор:
(подпис)

**** <u>Забележка:</u>***

Когато декларатоът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

Приложение 1

EUROVENT

EUROVENT CERTIFICATION COMPANY SCRL
53 rue Turbigo 75003 Paris FRANCE - RCS Paris B 393 363 460 - Code APE : 748K

Accreditation # 5-0527 Industrial Product Certification
according to ISO/IEC guide 65:1996 or EN 45011:1998
Scope and validity at www.cofrac.fr
International recognition EA/IAF

Certification Diploma N° : 11.01.508

EUROVENT Certification Company certifies that

F5-F9 Air Filters

from

DINAIR EKONOMIFILTER AB

Located at

Hamngatan 5, 59222 VADSTENA, Sweden

Trade name

DINAIR

have been assessed according the requirements of following standard

OM-11-2012

The list of certified products is displayed at :

http://www.eurovent-certification.com

DINAIR EKONOMIFILTER AB

is authorised to use the EUROVENT Certification mark in accordance with the rules specified in the Operational Manual

OM-11-2012

Erick MELQUIOND

Managing Director

Approval date : 2011/01/19

Re-checked on : 2014/03/04

Valid until : 2015/05/31

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Dinair
Ekonomifilter

MaxFlo®G

Filter class F9

592 x 592

MaxFlo®G is manufactured from a well proven ultra fine glass fibre media with high dust holding capacity and it is P-marked by SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut and tested according to EN779:2002. The filter has a guaranteed sealed front frame and is available with several different filter media for the optimization of the LCC (life cycle cost).

Media	Glass fibre
Front frame	Steel or Plastic
Rec. Final pressure drop	150-250 Pa
Max. Final pressure drop	450 Pa
Max. Operating temperature	70°C
Relative humidity	100%

Filters in standard dimensions are supplied in a special green carton with handle. The carton is easy to carry and it simplifies the handling of used filters. A sealing strip is enclosed and it is to be used where several filters are pushed in to the same guide. This is in order to achieve the maximum sealing and intended filter class. Apart from the filter modules that are stated in the table, MaxFlo®G is available in dimensions suitable for all the ventilation systems on the market.



When ordering, always state B x H x D, so as to obtain standing pockets.

Technical data

Name	B	H	D	M^2	Number of bags
MaxFlo®G	592	592	375	4.6	10
MaxFlo®G	592	592	525	6.5	10
MaxFlo®G	592	592	525	7.8	10
MaxFlo®G	592	592	635	3.7	8
MaxFlo®G	592	592	635	5.2	8
MaxFlo®G	592	592	525	6.5	8



The curves refer to filters with 10 bags. Rated air flow 3,400 m³/hr

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Certifikat

SC1182-13

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

MaxFlo G9, luftfilter

Innehavare

Dinair AB, Box 120, 592 22 Vadstena
Organisationsnummer: 556224-2221
Tel: 0143-125 80, Fax: 0143-125 81
E-post: info@dinair.se, Hemsida: www.dinair.se

Produkt

Luftfilter, MaxFlo G9, påsfilter av glasfiber med ram för filtrering av luft i luftbehandlingsinstallationer.
Filterklass: F9
Filtermedia: Glasfiber
Dinair påsfilter MaxFlo G9 kan levereras med trä-, plast- eller plåtram
MM= Metallram, MPG= Plastram, MPGR = Plastram (PLA), MT= Träram

Artikelnummer:

MM 93300	MM 93301	MM 93600	MM 93601	MM 93603
MM 93606	MM 95502	MM 95504	MM 95600	MM 95603
MM 96300	MM 96301	MM 96304	MM 96306	MM 96503
MM 96504	MM 96600	MM 96602	MM 96603	MM 96606
MM 96610	MM 96611			
MPG 93300	MPG 93600	MPG 93601	MPG 93602	MPG 95504
MPG 96300	MPG 96301	MPG 96500	MPG 96601	MPG 96602
MPG 96603				
MPGR96301	MPGR96602			

Avsedd användning

Filtrering av till- och/eller frånluft i ventilationssystem.

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Material	6:11
Egenskaper hos luft som tillförs rum	6:22

Produkterna har bedömts mot Certifieringsregel CR 055 Luftfilter.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857, 501 15 Borås, Sverige
Telefon: 010-516 50 00
E-post: info@sp.se
www.sp.se

Tillhörande handlingar

Dinair Montageanvisning, daterad 2013-10-08.
Produktblad MaxFlo G, daterad 2013-11-04.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2013-08-06 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-05-0077. Kontrollorgan: SP.

Vid brukarens kontroll skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Dinair AB, Horndal samt Dinair AB, Svedala.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	**Dinair AB, Vadstena**
P-märke	**P**
Certifieringsorgan	**SP Certifiering**
Produktens typbeteckning	**MaxFlo G9**
Certifikatets nummer	**SC1182-13**
Filterklass	**F9**
Batchnummer	**xxxx**
Kontrollorgan	**SP**

Bedömningsunderlag

Rapport P800137-12, PX27502-01B och PX27502-02B, från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Varje leverans skall åtföljas erforderliga instruktioner om installation och användning.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857, 501 15 Borås, Sverige
Telefon: 010-516 50 00
E-post: info@sp.se
www.sp.se

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2019-02-19.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering

Ingvar Pettersson

Linda Ring Thorén

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857, 501 15 Borås, Sverige
Telefon: 010-516 50 00
E-post: info@sp.se
www.sp.se

Приложение 2

Glass Microfiber filter elements (CR/CRE)

contec:
Wege zur sauberen Lösung

Type: (CR/CRE) oil - separating - filters

Contec®-Microfiber disposable filter elements are manufactured from precise mixtures of borosilicate glass microfiber to the very highest standards of quality control. These elements offer exceptional filtration efficiency at very low-pressure drops and being +90% void volume give very long service life. The elements are self-sealing and easily sealed into the housing by axial compression with an integrated special support core or tie rod.
The special 2-layer-construction consists of an integrated supporting inner layer sandwiched between two bound outer layers. This design provides excellent bursting strength, optimizes the coalescing of the droplets and guarantees a constant high efficiency removal of the oil aerosols.
The homogeneous structure of the filter element allows an easy and environment-friendly disposal of the filter elements.



Features & advantages

- **Reinforced glass fibers filter elements - (2 layers)**
- **Binder type: Kynar (PVDF)**
- **Reinforced construction with woven fabric inlay**
- **Removal of oil and water aerosols from gases**
- **Filtration efficiency: >99,95% with 0,1μm**
- **Filter surface from 140 to 1.500 cm²**
- **Easy handling**
- **Very cost effective and solid**

Technical data

Order - Code:	**B - L - filtration grade**
Material:	Borosilicate glass microfiber with PVDF binder (Kynar)
CR - design:	2 layer with fabric inlay, inner layer fine-pored, outer layer coarse-pored
CRE - design:	2 layer, as CR but with additional end caps
color:	White (sometimes light brownish coloration due to usage of PVDF binder)
max. temperature:	150 °C (302°F) CR (without end caps) 90 °C (194 °F) CRE (with end caps)

Applications

CR/CRE – type filter elements are specifically designed for the removal of oil and water in vacuum exhaust air filtration with a very effective removal of liquid aerosols from gases. These elements also remove particles with the same efficiency.

The glass microfiber filter elements are excellent as standard elements for coalescing and all removal applications of smallest particles an aerosols form gases.

Borosilicate glass microfiber that is used for the filter elements has a very low thermal expansion coefficient, about one-third that of ordinary glass. This reduces material stresses caused by temperature gradients, thus making the filter elements more resistant to breaking. CR-filter elements are self-sealing. CRE-filter elements are sealed via an O-Ring which is fixed in the end caps.

These elements are suitable as well as liquid filters.

Principle specifications

Material order - no.	(B) inside- Ø		(L) length		xx - grade of filtration			
	mm	Inch	mm	Inch	50 CR	70 CR	50 CRE	70 CRE
COMS-180-XS-xx/COMS-300-XS-xx	50,8	2"	230,0	9 1/16"	•	•		
COMS-550-S-xx/COMS-1500-S-xx	50,8	2"	476,0	18 1/2"	•	•		
COMS-13-M-xx	63,5	2 1/2"	380,0	15"	•	•		
COMS-2200-L-xx/COMS-3000-L-xx/ COMS-4000-L-xx	63,5	2 1/2"	540,0	21 1/4"			•	•
COMS-3000-XL-xx/COMS-5500-XL-xx/ COMS-7500-XL-xx/COMS-8000-XL-xx/ COMS-9200-XL-xx	63,5	2 1/2"	762,0	30"			•	•

Further dimensions: longer filter elements (up to 1 m) and other inner diameter Ø (up to 90 mm) are available and can be supplied ex stock.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Contec GmbH Industrieausrüstungen
Wege zur sauberen Lösung
Heideweg 24
D-53604 Bad Honnef
Postfach 6148
D-53594 Bad Honnef
Tel.: +49-(0) 22 24.98 93-0
Fax: +49-(0) 22 24.90 93-20
www.contec-filtration.de
info@contec-filtration.de

Glass microfiber filter elements (CR/CRE)

contec:
Wege zur sauberen Lösung

Principle specifications

Filter element code (CR, CRE)	Grade of filtration*
	air (0,1 µm)
50	> 99,99%
70	> 98 %

*The filtration grade of air has been defined by the NaCL-testing method at a specific filter discharge flow through of 0,2 m/s.

Technical data

Element Code	I-Ø (B)	A-Ø (A)	Length (L)	Sectional Filter area	Filter area (inside)	Air flow rate (0,2 m/s)	Air flow rate (0,3 m/s)
	mm	mm	mm	cm²	cm²	m³/h	m³/h
COMS-180-XS-xx/COMS-300-XS-xx	50,8	58,0	230,0	20,3	367	26	39
COMS-550-S-xx/COMS-1500-S-xx	50,8	58,0	476,0	20,3	759	42	55
COMS-13-M-xx	63,5	84,0	380,0	31,7	756	42	56
COMS-2200-L-xx/COMS-3000-L-xx/ COMS-4000-L-xx	63,5	84,0	540,0	31,7	1075	60	80
COMS-3000-XL-xx/COMS-5500-XL-xx/ COMS-7500-XL-xx/COMS-8000-XL-xx/ COMS-9200-XL-xx	63,5	84,0	762,0	31,7	1520	70	90

The air flow rates are valid for normal air operation conditions (1 bar, 25°C, 60% r.h.). The specific filter discharge flow rate of 0.3 m³/s for each 1 m² filter surface (= 0.3 m/s) should be used as the relevant design data only for a moderate removal of liquid aerosol (oil and water) from air and similar gases.

All technical data (dimensions, filter areas and flow rates) are only reference data for the technical lay out and design. Any conclusion about the operational life of the filter elements can not be derived.

Installation note

Coalescing filter elements have always to be installed vertically. The element has a two-layer-structure, an inner particle capture layer and an outer drainage-layer. The flow of the dirty wet air through the element is always form inside to outside. Liquid droplets remain mobile once captured and travel through the fine-pored capture-layer, along the intersecting microfibers, growing in size as they progress. These coalesced droplets are transferred to the large-pored drainage layer, from where they drain by gravity into the filter bowl. Coalescing filter elements should not be immersed into liquid. The outer coarse-pored layer functions as drainage-layer for the liquid droplets. by gravity down into the filter bowl.

Coalescing filter elements (**type CR**) are **sealed without any gasket** into the filter housing simply by tightening a retaining nut. Avoid tightening the retaining nut too much which leads to a compression of the microfibers on the end sides of the element. The length toler-ance of the filter element is ± 0,5 to ± 1,0 mm.

Glass microfiber filter elements with end caps (**type CRE**) are sealed by a Nitryle O-ring gasket that is embedded into the end cap.

The discoloration of the elements (a typical PVDF binder characteristic) has no influence on the function or filtration grade of the filter.

The max. permissible differential pressure is 0.9 bar for dry elements and 0.6 bar for saturated wet elements.

Packaging for Contec® Oil Mist Separators

Number of pcs. in one pack	Packaging
1 pcs. COMS-13-M-xx	Standard-packaging for Contec® OMS 13/138
4 pcs. COMS-180-XS-xx	Standard-packaging for Contec® OMS 180/435
9 pcs. COMS-300-XS-xx/ COMS-550-S-xx/ COMS-1500-S-xx/COMS-2200-L-xx/ COMS-3000-XL-xx/	Standard-packaging for Contec® OMS 300/935, 550/980, 1.500/980, 2.200/630 and 3.000/762
13 pcs. COMS-3000-L-xx	Standard-packaging for Contec® OMS 3.000/630
18 pcs. COMS-4000-L-xx/COMS-5500-XL-xx/ COMS-7500-XL-xx/	Standard-packaging for Contec® OMS 4.000/630, 5.500/762 and 7.500/762
24 pcs. COMS-8000-XL-xx	Standard-packaging for Contec® OMS 8.000/762
30 pcs. COMS-9200-XL-xx	Standard-packaging for Contec® OMS 9.200/762

ВАРНО С ОРИГ